





| NR | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
|--------------------|----|---|---|---|---|--|---|--|---|
| Symbol | | 1 | | 2 | | Dz1 | | Dz2 | |
| Schemat | |  | |  | |  | |  | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Wymiar w | So | 115.0 | | 101 | | 128 | | 140 | |
| światle muru w cm | Ho | 205 | | 205 | | 205 | | 205 | |
| Wymiar w | S | 90 | | 90 | | 118 | | 120 | |
| światle ościeżnicy | H | 205.0 | | 205.0 | | 205.0 | | 205.0 | |
| Rodzaj skrzydła | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| Ilość | | 3 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Razem | | 10 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Uwagi | | Drzwi ppoż. pełne EI30 z samozamykaczem , dymoszczelne | | Drzwi wewn., płycinowe, stylowe. Wypełnienie: płyta wiórowa dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF, Drzwi z ościeżnicą malowaną na biało. | | Drzwi zewnętrzne z siłownikiem, drewniane, płycinowe, rama drewniana, płyciny z okleiną naturalną (np.buk, do ustalenia z Inwestorem). Drzwi wraz siłownikiem muszą posiadać atest i dokumenty odbiorowe. zachować i odmalować ślęmię oraz naświetle ze szprosami | | Drzwi zewnętrzne z siłownikiem, drewniane, płycinowe, rama drewniana, płyciny z okleiną naturalną (np.buk, do ustalenia z Inwestorem). Drzwi wraz siłownikiem muszą posiadać atest i dokumenty odbiorowe. Drzwi zaimpregnować. | |
| | | -kolor jasnoszary RAL 9006 | | -kolor biały | | -kolor brązowy (impregnat dobrać do istniejących drzwi) | | -kolor brązowy (impregnat dobrać do istniejących drzwi) | |
| | | -kąt rozwarcia 180 stopni | | -kąt rozwarcia 180 stopni | | - | | - | |

Uwaga. Konkretnie materiały i kolorystykę uzgodnić z Inwestorem.
Wszystkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia występujących w kosztorysie materiałów są przykładowe, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o parametrach równoważny niż podane w kosztorysie i specyfikacji tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak materiały wskazane w kosztorysie lub lepsze.
Kolorystyka z pierwszej grupy cenowej do ustalenia z inwestorem. Okleina drzwi wewnętrznych folia drewnopodobna w kolorze białym do ustalenia z inwestorem.

| | |
|--|--|
|  <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJA INWESTYCJI 'MONARCH' MONIKA SZUMIELSKA ul. Karpińskiego 16, 64-100 Leszno NIP 697-145-90-00 tel. 691 126 007 monikamulczynska@gmail.com</div> | |
| TEMAT Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - - PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 5 i 6 WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ZEWN.I WEWN. WODOCIĄGOWYCH I ELEKTRYCZNYCH - P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y | |
| ADRES INWESTYCJI Działka nr 251/12, gmina Rydzyna, powiat leszczyński, Jednostka Rydzyna-Miasto, obręb Rydzyna Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna | |
| INWESTOR Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna | SKALA 1:100 |
| RYS. NR 7A | NAZWA RYS. Budynek nr 5 i 6 - OFICYNĄ WSCHODNIA Zestawienie stolarki drzwiowej |
| BRANŻA ARCHITEKTURA | PROJEKTANT mgr inż. arch. MONIKA SZUMIELSKA upr. bud.w specj. arch.do proj. b/o nr 16/WPOKK/2012 |
| DATA 03/2020 | |
| NR STR. | |