



BUDYNEK NR 5
II PIĘTRO





MONARCH
BIURO ARCHITEKTURY I REALIZACJI
MONIKA SZUMIELSKA


PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJA
INWESTYCJI "MONARCH" MONIKA SZUMIELSKA
ul. Karpieńskiego 16, 64-100 Leszno
NIP 697-145-90-00
tel. 691 126 007
monikamulczynska@gmail.com

TEMAT
Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. -
- PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 5 I 6 WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ZEWN. I WEWN. WODOCIĄGOWYCH I ELEKTRYCZNYCH
- P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

ADRES INWESTYCJI
Działka nr 251/12, gmina Rydzyna, powiat leszczyński, Jednostka Rydzyna-Miasto, obręb Rydzyna Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

INWESTOR
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

RYS. NR	NAZWA RYS.	SKALA
3AK	Budynek nr 5 - OFICYNA WSCHODNIA Rzut II piętra (P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y)	1:100
PROJEKTANT	mgr inż. arch. MONIKA SZUMIELSKA	STADIUM PRACOWYCH PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH
upr. bud w specj. arch. do proj. bto nr 16/WPOKK/2012		DATA 03/2020
BRANŻA ARCHITEKTURA		NR STR.



zgodnie z pkt. 4 Postanowienia nr 30/2017 KW PSP - zachować istniejącą konstrukcję dachu oraz przekrycie bez wymaganej odporności ogniowej

zgodnie z pkt. 5 Postanowienia nr 30/2017 KW PSP - zachowanie klatki schodowej bez wymaganej odporności ogniowej i parametrów biegów, spoczników i wysokości stopni

OZNACZENIA MURÓW

- ściany istniejące
- Projektowany sufit podwieszany z płyt GKF o gr.12,5mm, 10cm pod sufitem

Budynek nr 6

Uwaga !

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie,

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia stolarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad i okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyków odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji

LEGENDA

- 1 - drzwi wewnętrzne szerokości 90 cm EI 30 - nowe
- 2 - kłapa dymowa - istn.

- alarmowy przycisk oddymiający
- przycisk przewietrzający